

CM302

PRESENTAZIONE GENERALE

Questa è una pinza amperometrica portatile 3 ½ digits, con funzione di test di isolamento (con unità di test 500V opzionale). L'apparecchio è stato concepito per soddisfare le necessità di elettronici, tecnici, riparatori e hobbysti con necessità di strumenti accurati, maneggevoli, affidabili e sempre pronti all'uso. Questo strumento appartiene alla serie della strumentazione compatta, resistente e maneggevole con funzionamento intuitivo. L'apparecchio viene alimentato per mezzo di una batteria 9V, grazie alla quale è possibile effettuare 150-200 ore di lavoro. Impiego ideale in laboratori elettrici ed elettronici, didattica, workshop, hobbistica e applicazioni domestiche.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Puntali di test
- Batteria 9V
- Custodia di trasporto
- Manuale d'uso



- Misura di tensioni in corrente continua ed alternata
- Misura di intensità in corrente alternata
- Misura della resistenza
- Test di continuità
- Test del diodo
- Test d'isolamento (con apposita unità opzionale 500V)
- Misura della frequenza
- Tasto di ritenuta dei dati

Caratteristiche tecniche:

- Display: LCD, 3 ½ digits, visualizzazione massima 1999
- Indicazione di polarità negativa
- Indicazione di fuori gamma: "1"
- Tempo di campionamento: approx 2-3 volte/sec
- Temperatura di funzionamento: 0°C - 40°C // 75%RH
- Indicazione di batteria scarica

Specifiche tecniche:

Funzione	Gamma	Risoluzione	Accuratezza
DCV	2V	1mV	±0,8%±3dgts
	20V	10mV	
	200V	100mV	
	1000V	1V	±1,2%±5dgts
ACV	200V	100mV	±1,2%±5dgts
	750V	1V	±2,0%±5dgts
ACA	200A	100mA	±2,5%±5dgts
	1000A	1A	±2,5%±5dgts (<800A)
Resistenza	200Ω	0,1 Ω	±1,2%±5dgts
	2kΩ	1 Ω	±1,0%±5dgts
	20kΩ	10 Ω	
	200kΩ	100 Ω	
2MΩ	1 kΩ	±1,5%±5dgts	
Isolamento (con unità test d'isolamento opzionale)	20MΩ	10KΩ	±2%±2dgts
	2000MΩ	1MΩ	±4%±2dgts (<500MΩ)
Frequenza	2kHz	1Hz	±1,5%±5dgts
Continuità	Quando la resistenza misurata è inferiore a 50Ω, l'allarme interno all'apparecchio inizia a suonare.		
Diodo	La caduta di tensione ai capi del diodo verrà visualizzata sul display del dispositivo		

